

LASILIIRI**SUORITUSTASOILMOITUS**Arctic Glass eristyslasit
EN 1279-5

Eristyslasielementti käytettäväksi rakentamisessa

CE

Lasiliiri Oy

Lepistöntie 3, FIN-11310 Riihimäki, Finland
lasiliiri@lasiliiri.fi

Lasirakenne	Arctic Glass™ 2K	Arctic Glass™ 3K	Arctic Glass™ 4K	Yhdenmukaistettu tekninen eritelmä
Ilmoitetut suoritustasot *				
Palonkestävyys	NPD	NPD	NPD	EN 1279-5
Paloon reagointi	NPD	NPD	NPD	
Ulkoiset palonkesto-ominaisuudet	NPD	NPD	NPD	
Luodinsuojaus	NPD	NPD	NPD	
Räjähdyksensuojaus	NPD	NPD	NPD	
Murronsuojaus	NPD	NPD	NPD	
Iskunkestävyys (EN 12600)	NPD	NPD	NPD	
Suojaus äkillisiä lämpötilanmuutoksia vastaan K	40+40	40+40+40	40+40+40+40	
Tuuli, lumi ja pysyvän kuorman kestävyys mm	3+3	3+3+3	3+3+3+3	
Suora ilmäääneneristys dB	NPD	NPD	NPD	
Lämpötekniset ominaisuudet W/(m²K)	3.3	2.3	1.6	
Valonläpäisy ja heijastus	83 %	76 %	70 %	
Aurinkoenergian läpäisy ja heijastus	80 %	73 %	67 %	

* Ilmoitetut arvot ovat kyseisen tuoteperheen minimiarvoja

www.lasiliiri.fi/ce-merkinta

Valmistajan puolesta allekirjoittanut:

Riihimäellä 1.6.2015

Ari Liiri

Toimitusjohtaja