

LASILIIRI

SUORITUSTASOILMOITUS

Arctic Glass eristyslasit
EN 1279-5

Eristyslasielementti käytettäväksi rakentamisessa



Lasiliiri Oy

Lepistöntie 3, FIN-11310 Riihimäki, Finland

lasiliiri@lasiliiri.fi

Lasirakenne	Arctic Glass™ 2K 3-6Ar-Pb7EW30	Arctic Glass™ 2K 3-6Ar-Pb8E115	Arctic Glass™ 2K 3-6Ar- Pb16EI30	Arctic Glass™ 2K 3-6Ar-Pb25EI60
Ilmoitetut suoritusastot *				
Palonkestävyys	EW30	E115/EW30	E130/EW60	EI60
Paloon reagointi	NPD	NPD	NPD	NPD
Ulkoiset palonkesto-ominaisuudet	NPD	NPD	NPD	NPD
Luodinsuojaus	NPD	NPD	NPD	NPD
Räjähdyksensuojaus	NPD	NPD	NPD	NPD
Murronsuojaus	NPD	NPD	NPD	NPD
Iskunkestävyys (EN 12600)	NPD / 3B3	NPD / NPD	NPD / 2B2	NPD / 1B1
Suojaus äkillisiä lämpötilanmuutoksia vastaan K	NPD	NPD	NPD	NPD
Tuuli, lumi ja pysyvän kuorman kestävyys mm	NPD	NPD	NPD	NPD
Suora ilmaääneneristys dB	NPD	NPD	NPD	NPD
Lämpötekniset ominaisuudet W/(m²K)	3.0	3.0	2.9	2.syy
Valonläpäisy ja heijastus	81 %	80 %	76 %	74 %
Aurinkoenergian läpäisy ja heijastus	74 %	73 %	71 %	69 %
Yhdenmukaistettu tekninen eritelmä	EN 1279-5			

* Ilmoitetut arvot ovat kyseisen tuoteperheen minimiarvoja

www.lasiliiri.fi/ce-merkinta

Valmistajan puolesta allekirjoittanut:

Riihimäellä 1.6.2015

Ari Liiri

Toimitusjohtaja